



## Caractéristiques Philips Panneau LED RC132V CoreLine G5 34W 3600lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR < 22 - Éclairage de secours 3 heures



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

Réf.	246327
EAN	8720169013735
Nom du fabricant	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

### Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Puissance (W)	34
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000K - Blanc Froid
Code Couleur	840 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Lampe Incluse	Oui
Nombre de lampes	1
Angle de Diffusion (degrés)	120
Flux Lumineux (Lumen)	3600
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	106

Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK03
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur pression 3-pôles]
Finition du Réflecteur	Acrylic
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

## Informations de l'appareil

EOC8	01373500
Montage	Encastré
UGR	< 22 - Pour les espaces communs
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	0 to +35
Eclairage de Secours	Eclairage de secours inclus
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	69



**Prix bas garantis**



**Jusqu'à 7 ans de garantie**



**Retours faciles jusqu'à 14 jours**



**Eclairage LED durable**